

2. Glosario (Microsoft Front Page)

Contenido

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

A

accesibilidad

Característica de un sistema que incorpora hardware o software para facilitar su uso por parte de personas con alguna incapacidad, como movilidad limitada, ceguera o sordera.

Administrador de titulares

Componente de FrontPage que muestra cada uno de los gráficos de una serie designada durante un número de segundos especificado y, a continuación, hace una transición al siguiente gráfico utilizando uno de los diversos efectos de transición. Los titulares suelen contener hipervínculos al sitio Web de un anunciante.

ancla

Consulte *marcador*.

archivo

Colección con nombre de información que se almacena en un equipo.

archivos incrustados

En FrontPage, gráficos, imágenes, sonidos y clips de vídeo que se han insertado en una página en la vista Página desde un sistema de archivos o desde el Portapapeles. Al guardar la página activa se le preguntará si desea guardar los archivos incrustados.

ASCII

(American Standard Code for Information Interchange, Código americano estándar para el intercambio de información) Esquema de codificación que utiliza 7 u 8 bits para asignar valores numéricos a un máximo de 256 caracteres, incluyendo letras, números, signos de puntuación, caracteres de control y otros símbolos. El esquema ASCII se desarrolló en 1968 para estandarizar la transmisión de datos entre los diferentes sistemas de hardware y software, y está presente en todos los equipos personales.

asistente

Programa de FrontPage que crea sitios o páginas Web a partir de las opciones elegidas en los paneles de entrada del asistente.

atributo HTML

Valor utilizado en una etiqueta HTML para asignar propiedades al objeto que se está definiendo. FrontPage asigna automáticamente algunos atributos al crear un objeto como un párrafo o un mapa de imagen. Puede asignar otros atributos en el cuadro de diálogo **Propiedades** del objeto.

barra de exploración

En FrontPage, conjunto de botones gráficos o de texto que contienen hipervínculos a páginas que forman parte de la estructura del mismo Web. Consulte también *estructura de Web, vista Exploración*.

barra de vistas

Barra vertical que hay en la parte izquierda de la ventana de aplicación de FrontPage. Los botones de la barra de vistas le permiten cambiar entre diferentes vistas de su Web, como la vista Carpetas y la vista Hipervínculos. Las vistas de FrontPage proporcionan diferentes maneras de ver la información de su Web, de forma que pueda administrar su sitio con eficiencia.

base de datos

Archivo que contiene registros de información que se organizan y presentan con un objetivo específico, por ejemplo, simplificar la búsqueda, ordenación y recombinación de datos. Es posible publicar bases de datos en el World Wide Web para permitir que los visitantes del sitio busquen información en registros o agreguen nueva información.

biselado

Efecto tridimensional que se aplica al borde de un gráfico. La barra de herramientas **Imagen** de la vista Página contiene el comando **Dar efecto biselado**.

BMP

(mapa de bits) Formato estándar de archivos gráficos en equipos compatibles con Windows. Los gráficos de mapa de bits se pueden guardar para sistemas Windows u OS/2 y admiten color de 24 bits. FrontPage puede importar archivos BMP.

bordes compartidos

Regiones de página reservadas para contenido que desea que aparezca de forma coherente en todas las páginas. Los bordes compartidos suelen contener barras de exploración (hipervínculos a otras páginas del Web actual). Cuando crea un Web en la vista Exploración de FrontPage, los bordes compartidos y las barras de exploración se crean y actualizan automáticamente, incluso aunque agregue, mueva o elimine páginas de la estructura del Web.

botón de comando

Campo de formulario en el que un visitante del sitio puede hacer clic para enviar un formulario o restablecer un formulario a su estado inicial.

botón de opción

Campo de formulario que presenta una selección que se puede elegir si se hace clic en un botón. Los botones de opción se presentan en una lista y uno de ellos está seleccionado de forma predeterminada. Si elige un nuevo miembro de la lista, se anulará la selección del elemento actual. Consulte también *casilla de verificación*.

C

[Volver](#)

carpeta

Área de almacenamiento con nombre de un equipo que contiene archivos y otras carpetas.

carpeta oculta

Carpeta de un Web de FrontPage cuyo nombre comienza con un carácter de subrayado, por ejemplo *_oculta*. De forma predeterminada, las páginas y los archivos de las carpetas ocultas no pueden verse con un explorador de Web.

casilla de verificación

Campo de formulario que se puede activar si se hace clic en una casilla. Cuando una casilla está activada, normalmente se muestra con una marca de verificación o X. Las casillas de verificación suelen estar agrupadas para representar un conjunto de opciones no exclusivas. Consulte también *botón de opción*.

categoría

En FrontPage, clasificación para etiquetar y agrupar páginas y archivos Web en función de criterios comunes como el contenido de las páginas, el tipo de archivo o alguna distinción similar.

comentario

En FrontPage, texto que se puede ver en la vista Página pero que no se muestra en un explorador de Web. El texto de comentario aparece en color púrpura en la vista Página y se utiliza para insertar notas destinadas a los autores y editores durante la creación de la página. Los visitantes de un sitio pueden ver estos comentarios si examinan el código fuente HTML de la página que contiene los comentarios.

componente

Objeto integrado en FrontPage que se evalúa y ejecuta cuando un autor guarda la página o, en algunos casos, cuando el visitante del sitio explora la página. La mayoría de los componentes genera código HTML. Entre los componentes de FrontPage se encuentran los formularios de búsqueda, con funcionalidad completa de búsqueda de texto en un Web, los controladores de formulario para almacenar resultados, que recopilan información de un formulario y la almacenan en un archivo o la envían a una dirección de correo electrónico especificada. El *Software Developer's Kit de FrontPage* contiene instrucciones para agregar componentes personalizados a los menús de FrontPage en la vista Página.

componente Botón activable

Botón animado de la barra de exploración de una página Web que se activa cuando se mueve el *mouse* (ratón) sobre el botón o cuando se hace clic en el botón. Consulte también *barra de exploración*.

componente Contador de visitas a la página

Componente de FrontPage que hace un seguimiento del número de visitantes de un sitio del World Wide Web.

componente Imagen programada

Componente de FrontPage que se reemplaza en la página por un gráfico durante un período de tiempo especificado. Cuando ha transcurrido ese período de tiempo, deja de mostrarse el gráfico. Esto resulta útil para mostrar información que tiene un tiempo de vida limitado, como el anuncio de un nuevo producto o servicio.

componente Marquesina

Región de una página que muestra un mensaje de texto con desplazamiento horizontal.

componente Tabla de contenido

Componente de FrontPage que crea un esquema del Web, con hipervínculos a cada página. La tabla de contenido actualiza este esquema cada vez que cambia el contenido de un Web.

conjunto de marcos

Consulte *página de marcos*.

contraseña

Medida de seguridad utilizada para restringir el acceso a sistemas y archivos de contenido reservado. En el World Wide Web, cadena de caracteres que permite a un visitante del sitio tener acceso a un servicio Internet, como FTP, si dicho servicio requiere autenticación. Consulte también *autenticación*.

correo electrónico

Intercambio de mensajes electrónicos de texto y archivos adjuntos entre equipos a través de una red de comunicaciones, como una red de área local o Internet.

cuadro de texto

Campo de formulario, en el cual el usuario puede escribir texto.

D

[Volver](#)

descolorar

Efecto de edición de gráficos disponible en la vista Página de FrontPage. Al aplicar la herramienta **Descolorar** de la barra de herramientas **Imagen** a un gráfico se crea una versión de baja resolución y alto contraste del gráfico. Un gráfico descolorado puede utilizarse como fondo de marca de agua de sus páginas, sin necesidad de realizar un ajuste manual de la resolución, el color y el contraste en un programa de edición de imágenes.

dirección de Internet

Consulte *ubicación de red*.

dirección IP

(Dirección de Protocolo de Internet) Forma estándar de identificar un equipo que está conectado a Internet, de la misma manera que un número de teléfono identifica un teléfono en una red telefónica. La dirección IP consta de cuatro números separados por puntos y cada número es inferior a 256; por ejemplo, 192.200.44.69. Su proveedor de servicios Internet o el administrador del servidor Web asignará a su equipo una dirección IP.

dirección URL

(Localizador de recursos universal) Cadena que proporciona la dirección de Internet de un sitio Web o un recurso del World Wide Web, junto con el protocolo mediante el cual se tiene acceso al sitio o al recurso. El tipo más común de dirección URL es `http://`, que proporciona la dirección de Internet de una página Web. Otros tipos de dirección URL son `gopher://`, que proporciona la dirección de Internet de un directorio Gopher, y `ftp://`, que proporciona la ubicación de red de un recurso FTP.

dirección URL absoluta

Dirección completa de Internet correspondiente a una página o recurso del World Wide Web. La dirección URL absoluta incluye un protocolo, como "http", una ubicación en la red y una ruta de acceso y un nombre de archivo opcionales. Por ejemplo, `http://ejemplo.microsoft.com/` es una dirección URL absoluta. Consulte también *URL*.

dirección URL relativa

Dirección de Internet de una página u otro recurso del World Wide Web relativa a la dirección de Internet de la página actual. Una dirección URL relativa proporciona la ruta de acceso desde la página actual a la página o el recurso de destino. Una dirección URL relativa puede incluir un protocolo. Por ejemplo, la dirección URL relativa `doc/ejemplo.htm` se refiere a la página `ejemplo.htm` de la carpeta `doc`, bajo la carpeta actual. Consulte también *URL*.

E

[Volver](#)

editor

Programa utilizado para crear archivos nuevos o modificar los existentes. En FrontPage, la vista Página es un editor de páginas Web y la ficha **HTML** de la vista Página es un editor HTML. Puede asociar a otros editores externos archivos de sitios Web basados en FrontPage, de forma que al hacer doble clic en ellos se abran en los programas de edición asociados. Por ejemplo, puede asociar los archivos de imágenes a su programa de edición de imágenes favorito, como Microsoft Image Composer.

Editor de FrontPage

En FrontPage 98 y en versiones anteriores, la aplicación para crear y modificar páginas Web. En FrontPage 2000, los sitios Web se crean y modifican en la vista Página.

efecto de transición

Uno de varios efectos de presentación de páginas, como Disolver o desvanecimiento en negro, que están disponibles en algunos exploradores de Web. Se pueden configurar los efectos de transición para que ocurran cuando un usuario visite o abandone una página. Puede aplicar efectos de transición a páginas mediante FrontPage.

encabezado

Estilo de párrafo que se muestra con un tipo de letra mayor que el texto normal. El tamaño de un encabezado está relacionado con su nivel: Encabezado 1 es el de tamaño máximo, Encabezado 2 el de tamaño siguiente, y así sucesivamente. Utilice encabezados para asignar nombres o títulos a párrafos o páginas completas.

espaciado entre celdas

Cantidad de espacio existente entre las celdas de una tabla. El espaciado entre celdas es el grosor, en píxeles, de las paredes que rodean a cada celda.

estilo

Los estilos se utilizan para controlar la fuente, la alineación y el espaciado del texto, la apariencia de las páginas de fondo y otros atributos HTML. Una colección de estilos se denomina hoja de estilos. Consulte también *hoja de estilos en cascada*.

estilo de párrafo

En la vista Página de FrontPage, el estilo de párrafo especifica el tipo de fuente que se va a utilizar en un párrafo, el tamaño de fuente y otros atributos relacionados con el texto de una página. El estilo de párrafo también especifica si se utilizan viñetas y números y controla la sangría y el interlineado.

estilo en línea

Método para aplicar propiedades y valores de hoja de estilos en cascada a un elemento de una página, como una tabla, un gráfico o un control ActiveX. Puede utilizar este método incluso aunque la página no esté vinculada a una hoja de estilos externa ni contenga una hoja de estilos incrustada.

estructura de Web

Conjunto de relaciones existentes entre las páginas de un Web de FrontPage tal y como se definen en la vista Exploración. Una estructura bien definida da al usuario una sensación de posición en un Web. Cuando se inserta una barra de exploración en una página que forma parte de la estructura de Web, FrontPage crea automáticamente hipervínculos a las páginas que están debajo de esa página en la estructura (páginas secundarias), las que están por encima de esa página (páginas primarias) y las que están en el mismo nivel de la estructura (páginas pares). Consulte también *barra de exploración, vista Exploración*.

etiqueta

Consulte *etiqueta HTML*.

etiqueta HTML

Cadena de texto que se utiliza en HTML para identificar el tipo, el formato y la apariencia de un elemento de una página. FrontPage crea automáticamente etiquetas HTML para representar cada elemento de una página.

explorador

Consulte *explorador de Web*.

Explorador de FrontPage

En FrontPage 98 y en versiones anteriores, la aplicación para mantener, probar y publicar páginas Web. En FrontPage 2000, los sitios Web se mantienen, comprueban y publican en cualquiera de las cinco vistas Web.

explorador de Web

Aplicación que interpreta el código de marcado de los archivos HTML, les da formato de página Web y los muestra al usuario. Algunos exploradores también permiten a los usuarios enviar y recibir correo electrónico, leer grupos de noticias y reproducir archivos de sonido o vídeo que se hallan incrustados en los documentos Web.

Extensiones de servidor de FrontPage

Conjunto de programas y secuencias de comandos compatibles con FrontPage que amplían la funcionalidad de un servidor Web. Hay Extensiones de servidor de FrontPage para Servicios de Microsoft Internet Information Server (IIS) y otros servidores Web para Windows y UNIX conocidos. Si no sabe con seguridad si se admite su servidor Web, visite <http://www.microsoft.com/spanish/frontpage/>.

F

[Volver](#)

ficha HTML

En FrontPage, ficha de la vista Página que debe seleccionar para mostrar el código HTML de una página. En esta ficha puede modificar directamente el código HTML de una página.

ficha HTML de página de marcos

Ficha de la vista Página de FrontPage que muestra el código HTML de la página de marcos activa. Consulte también *página de marcos*.

ficha Normal

En FrontPage, ficha predeterminada de la vista Página que muestra la apariencia que tendrá una página en un explorador de Web.

ficha Sin marcos

En FrontPage, ficha de la vista Página que muestra el código HTML alternativo de una página de marcos. Es el código HTML orientado a los exploradores de Web que no permiten mostrar páginas de marcos.

file

Protocolo de Internet que hace referencia a archivos de un disco o de una red de área local. En FrontPage puede crear hipervínculos a archivos (file://) en la vista Página.

formatos de archivos gráficos

FrontPage permite importar gráficos en los siguientes formatos: BMP, EPS, GIF, JPEG, PCD, PCX, PNG, RAS, TGA, TIFF y WMF. Al guardar el Web, FrontPage convierte estos gráficos (si es necesario) en formatos de archivos GIF, JPEG o PNG, según los colores originales del monitor.

formulario

Conjunto de campos de entrada de datos en una página que se procesan en un servidor Web. Los datos se envían al servidor cuando un visitante del sitio envía el formulario al hacer clic en un botón o, en algunos casos, al hacer clic en un gráfico.

FTP

(Protocolo de transferencia de archivos) Servicio de Internet que transfiere archivos de un equipo a otro a través de líneas telefónicas estándar. Puede crear hipervínculos ftp (ftp://) en la vista Página de FrontPage.

FTP anónimo

Capacidad de tener acceso a un equipo remoto en el que no se dispone de cuenta, mediante el Protocolo de transferencia de archivos (FTP) de Internet. Con FTP anónimo, los usuarios tienen derechos de acceso restringidos y, en general, sólo pueden ver una lista, examinar o copiar archivos a o desde un directorio público del sistema remoto. La mayoría de los sitios FTP no permiten acceso FTP anónimo con el fin de mantener la seguridad. Consulte también *FTP*.

G

[Volver](#)

GIF

(Formato de intercambio de gráficos) Formato de archivos gráficos que se utiliza comúnmente para mostrar gráficos indizados por color en el World Wide Web. GIF es un formato comprimido diseñado para reducir al mínimo el tiempo de transferencia de archivos a través de líneas telefónicas estándar. FrontPage puede importar y exportar archivos GIF. Consulte también *GIF entrelazado*.

GIF animado

Archivo que contiene una serie de gráficos GIF (Formato de intercambio de gráficos) que algunos exploradores de Web muestran en una secuencia rápida, proporcionando un efecto de animación. Consulte también *GIF*.

GIF entrelazado

Imagen en formato GIF que se muestra gradualmente en un explorador de Web, mostrando versiones cada vez más detalladas de la imagen hasta que se termina de descargar todo el archivo. Consulte también *GIF*.

H

[Volver](#)

herramienta Promedio de color

En FrontPage, acción de arrastrar la herramienta de selección de color a través de una selección de gráficos o distintos colores sólidos de una página Web y, a partir de ellos, determinar el promedio del espectro de color.

hipertexto

Originalmente, cualquier información textual de un equipo que contiene saltos a otra información. Los saltos de hipertexto se denominan hipervínculos. En el World Wide Web, el hipertexto es la forma principal de explorar páginas y sitios Web. El hipertexto de las páginas Web se ha ampliado hasta incluir hipervínculos desde texto, imágenes o gráficos y mapas de imágenes.

hipervínculo

Puntero desde un texto, desde una imagen o un gráfico, o desde un mapa de imagen a una página o un archivo del World Wide Web. En el World Wide Web, los hipervínculos son la forma principal de explorar páginas y sitios Web. También se denomina vínculo.

hipervínculo activo

Hipervínculo seleccionado actualmente en un explorador de Web. Algunos exploradores de Web indican el hipervínculo activo con un cambio de color.

hipervínculo externo

Hipervínculo que señala a una página o un archivo que está fuera del Web actual.

hipervínculo interno

En FrontPage, hipervínculo que señala a cualquier página o archivo del Web actual. Consulte también *hipervínculo*.

hipervínculo predeterminado

En un mapa de imagen, el hipervínculo que se sigue cuando un visitante del sitio hace clic en un área de la imagen donde no hay ninguna zona activa. Consulte también *zona activa*.

hipervínculo roto

En FrontPage, hipervínculo que señala a una dirección URL incorrecta a una página o un archivo no encontrado.

hipervínculo visitado

Hipervínculo de una página que se ha activado. Los exploradores de Web suelen mostrar los hipervínculos visitados en un color especificado.

Hoja de estilos en cascada

(CSS) Especificación HTML desarrollada por el World Wide Web Consortium que permite a los autores de páginas Web adjuntar hojas de estilos a los documentos HTML. Las hojas de estilos pueden incluir información tipográfica acerca de la apariencia de la página, como la fuente del texto de la página. Las CSS también controlan cómo se combinan las hojas de estilos de los documentos HTML con el estilo del usuario.

hoja de estilos externa

Una hoja de estilos en cascada de un archivo con una extensión .css. El archivo .css está compuesto únicamente de reglas de estilo en una sintaxis válida de .css, sin ninguna etiqueta HTML alrededor. Al definir estilos en una o más hojas de estilos externas y vincularlos a páginas de su Web se asegura una apariencia coherente de dichas páginas. Si cambia un estilo en una hoja de estilos externa, dicho cambio se reflejará en todas las páginas vinculadas a esa hoja de estilos.

hoja de estilos incrustada

Hoja de estilos en cascada que está incrustada en una página. Los estilos de una hoja de estilos incrustada sólo pueden aplicarse a la página que contiene la hoja de estilos y extenderán o suplantarán a los estilos definidos en cualquier hoja de estilos externa que esté vinculada a la página.

host

Consulte *servidor*.

HTML

(Lenguaje de marcado de hipertexto) Lenguaje estándar de marcado empleado para documentos del World Wide Web. El desarrollo del lenguaje HTML se realiza en el World Wide Web Consortium. El lenguaje HTML indica mediante etiquetas cómo deben mostrar los exploradores de Web los distintos elementos de las páginas, como texto e imágenes, así como la forma en que dichos exploradores deben responder a las acciones del usuario, como la activación de hipervínculos, cuando presiona una tecla o hace clic con el *mouse*. La mayoría de los exploradores de Web, especialmente Microsoft Internet Explorer y Netscape Navigator, reconocen más etiquetas HTML que las incluidas en el estándar actual. FrontPage lee y escribe archivos HTML y no es preciso tener conocimientos del lenguaje HTML. Consulte también *World Wide Web Consortium*.

HTML dinámico

(DHTML) Extensión del lenguaje HTML que permite agregar efectos de presentación al texto y a los objetos. En FrontPage puede usar la barra de herramientas **Efectos DHTML** para agregar estos efectos a los elementos de la página sin necesidad de tener conocimientos de programación.

HTTP

(Protocolo de transporte de hipertexto) Protocolo de Internet que permite a los exploradores de Web recuperar información desde servidores del World Wide Web.

I

[Volver](#)

IIS

Consulte *servicios de Internet Information Server*.

imagen

Archivo gráfico que se puede insertar en una página Web y mostrar en un explorador de Web. FrontPage permite importar gráficos en los siguientes formatos: GIF, JPEG (estándar y progresivo), BMP (Windows y OS/2), TIFF, TGA, RAS, EPS, PCX, WMF y PNG. Los gráficos importados se convierten al formato GIF (para los gráficos que contienen hasta 256 colores) o al formato JPEG (para los gráficos que contienen más de 256 colores) cuando se guarda la página en el Web actual. También se denomina imagen.

inclusión del servidor

Característica que proporcionan algunos servidores Web y que inserta automáticamente texto en las páginas cuando las busca el explorador de Web.

informe Resumen del sitio

En FrontPage, informe que se muestra de forma predeterminada en la vista Informes. Un resumen del sitio es la combinación de varios informes que identifica los archivos sin vínculos, las páginas lentas, los hipervínculos no comprobados, los hipervínculos rotos, los errores de componentes de páginas, los archivos de tema no utilizados y las tareas incompletas. El resumen del sitio es útil para determinar el tamaño general y el estado del Web. Las vistas de FrontPage proporcionan diferentes maneras de ver la información de su Web, de forma que pueda administrar su sitio con eficiencia.

Internet

Red mundial formada por equipos, redes y gateways que utilizan protocolos TCP/IP para comunicarse entre sí. En el núcleo de Internet hay líneas de comunicación de datos de alta velocidad entre los principales equipos host, compuestas por miles de sistemas comerciales, gubernamentales, educativos y de otro tipo, que enrutan los datos y los mensajes. En la actualidad, Internet ofrece una gama muy diversa de servicios a los usuarios, como correo electrónico, World Wide Web, FTP, grupos de noticias de usuarios, Gopher, IRC, telnet, etc.

intranet

Red diseñada para el proceso de información dentro de una organización. Entre sus aplicaciones se incluyen servicios como la distribución de documentos y software, el acceso a bases de datos y entrenamiento. El nombre de intranet procede de que generalmente emplea aplicaciones asociadas a Internet, como páginas Web, exploradores de Web, sitios FTP, correo electrónico, grupos de noticias y listas de distribución, a las cuales sólo pueden tener acceso los usuarios de la organización. Consulte también *servidor de seguridad*.

IP

(Protocolo de Internet) Software de Internet que divide los datos en paquetes para su transmisión a través de Internet. Los equipos deben ejecutar IP para poder comunicarse a través de Internet. Consulte también *TCP*.

ISP

Consulte *proveedor de servicios Internet*

JK

[Volver](#)

JPEG

(Joint Photographic Expert Group) Formato de archivos gráficos que se utiliza para mostrar gráficos en color de alta resolución en el World Wide Web. Los gráficos JPEG aplican un esquema de compresión especificado por el usuario que reduce considerablemente los grandes tamaños de archivo asociados normalmente a los gráficos en color realistas. Cuanto mayor sea el nivel de compresión, menor será la calidad de la imagen, mientras que cuanto menor sea el nivel de compresión mayor será la calidad de la imagen. FrontPage puede importar y exportar archivos JPEG. Consulte también *JPEG progresivo*.

JPEG progresivo

Mejora de la especificación del formato de archivos gráficos JPEG que permite mostrar gradualmente una imagen realista en un explorador de Web, mostrando versiones cada vez más detalladas de toda la imagen hasta que terminan de descargarse todos los datos de la imagen. Si bien esto es similar a los gráficos GIF entrelazados, los gráficos JPEG progresivos pueden conservar la alta calidad de color de 24 bits y ofrecen la misma eficiencia de compresión que el formato JPEG estándar. Consulte también *JPEG*.

L

[Volver](#)

LAN

(Red de área local) Tecnología de red de equipos diseñada para conectar equipos separados entre sí por una distancia corta. Es posible conectar una LAN a Internet, así como configurarla como una intranet.

M

[Volver](#)

mailto

Protocolo de Internet que se utiliza para enviar correo electrónico. Puede crear hipervínculos de correo electrónico en FrontPage.

mapa de imagen

Gráfico que contiene una o más regiones invisibles, denominadas zonas activas, que tienen hipervínculos asociados. Normalmente, un mapa de imagen ofrece a los visitantes del sitio pistas visuales acerca de la información que está disponible al hacer clic en cada parte de la imagen o el gráfico. Por ejemplo, un mapa geográfico podría convertirse en un mapa de imagen si asignara zonas activas a cada región de interés del mapa.

marca de agua

Gráfico que aparece en los fondos de las páginas de un sitio Web para decorar e identificar las páginas, pero que no se desplaza a medida que se desplaza la página. No todos los exploradores de Web son compatibles con marcas de agua.

marcador

Ubicación con nombre en una página Web que puede ser el destino de un hipervínculo. Se puede aplicar un marcador a una cadena de caracteres o bien puede existir en una página separado de cualquier texto. Con los marcadores, los autores pueden crear vínculos a una determinada sección de una página de destino. En una dirección URL, delante del marcador se muestra un signo de número (#). También se denomina ancla.

marco

Área de una ventana del explorador de Web definida mediante una página de marcos. Un marco aparece en un explorador de Web como una de una serie de áreas diferentes en las que se pueden mostrar páginas. Un marco puede ser desplazable y dimensionable, y puede tener un borde. Para mostrar una página en un marco, cree un hipervínculo a la página y especifique el marco como parte del hipervínculo. Consulte también *páginas de marco*.

marco de destino

Nombre de un marco en el que se muestra la página de destino de un hipervínculo. Normalmente, un hipervínculo de un marco de una página de marcos proporcionará como su marco de destino otro marco de la página de marcos. Consulte también *marco, página de marcos*.

margen interior de celdas

Espacio existente entre el contenido y los bordes internos de una celda de tabla.

Microsoft Internet Explorer

El explorador de Web de Microsoft para Windows, Macintosh y UNIX. Cuando se instala Internet Explorer con FrontPage, se dispone de funcionalidad adicional, como páginas dinámicas y vista previa de temas en la vista Página.

multi-hosting

Capacidad de un servidor Web para tener más de una dirección de Internet y más de una página principal. También se denomina multi-homing.

N

[Volver](#)

nombre de dominio

Dirección de una ubicación de red en el formato que identifica el propietario de dicha dirección con el formato: servidor.organización.tipo. Por ejemplo, `www.whitehouse.gov` identifica el servidor Web de la Casa Blanca en Estados Unidos, que forma parte de la administración de ese país. Consulte también *ubicación de red*.

nombre de host

Consulte *ubicación de red*.

nombre de Web

El nombre de un Web de FrontPage corresponde a un nombre de carpeta de un servidor Web y está sujeto a la longitud, restricciones de caracteres y distinción entre mayúsculas y minúsculas de dicho servidor.

O

[Volver](#)

P+F

(Preguntas más frecuentes) Documento que contiene una lista de preguntas y respuestas frecuentes sobre un tema concreto. En Internet se suelen exponer P+F en grupos de noticias en los que los participantes nuevos realizan las mismas preguntas que determinados lectores ya han respondido varias veces.

página

Documento de un sitio Web escrito en el lenguaje HTML. FrontPage permite crear y modificar páginas sin tener que aprender HTML.

página activa

Página que se está modificando actualmente en la vista Página de FrontPage.

página activa, Web activo

Consulte *página actual, Web actual*.

página de marcos

Página que divide la ventana de un explorador de Web en regiones denominadas marcos para mostrar páginas Web de manera independiente. Consulte también *marco*.

página de marcos anidada

Página de marcos que contiene otra página de marcos dentro de uno de sus marcos. Consulte también *página de marcos, marcos*.

página inicial

Página que se muestra inicialmente en un marco cuando un visitante del sitio explora una página de marcos que contiene el marco. En FrontPage puede asignar la página inicial a un marco en la vista Página. Consulte también *página de marcos*.

página primaria

En FrontPage, página de un Web que forma parte de la estructura de exploración del Web y está vinculada a una o más páginas del nivel secundario. El acceso a una página de nivel secundario se realiza desde su página primaria, siguiendo un vínculo desde una barra de exploración de la página primaria. Consulte también *barra de exploración, estructura de Web*.

página principal

En el World Wide Web, punto de entrada a un conjunto de páginas Web y otros archivos de un sitio Web. Es la página que se muestra como predeterminada cuando un visitante visita el sitio con un explorador de Web. El nombre de la página principal depende del tipo de servidor Web utilizado para alojar el sitio Web. Algunos servidores Web reservan el nombre Index.htm para la página principal, mientras que otros la llaman Default.htm.

páginas lentas

Páginas que exigen al visitante del sitio un tiempo excesivamente largo (20 segundos o más) para su descarga en un explorador de Web. En FrontPage, puede identificar las páginas lentas de su Web mediante la vista Informes. Puede especificar la cantidad de segundos y la velocidad de la conexión a Internet que FrontPage debe utilizar para determinar si una página es lenta.

paleta independiente del explorador

Tabla de colores que presenta únicamente 216 de 256 colores posibles; se utiliza para hacer coincidir con precisión los colores de los gráficos e imágenes en exploradores de Web de diferentes plataformas. Los 40 colores restantes varían en los equipos compatibles con IBM y Macintosh y, por tanto, se omiten.

PCD

(Photo CD) Formato de archivos gráficos desarrollado por Eastman Kodak Company. FrontPage puede importar archivos PCD.

PCX

Formato de archivos gráficos que comprime los datos del gráfico con compresión de tipo RLE y que utilizaban las primeras versiones de Windows Paintbrush. FrontPage puede importar archivos PCX.

plantilla

Conjunto de formatos prediseñados para texto y gráficos en los que puede basar nuevas páginas y sitios Web. Tras crear una página o un Web con una plantilla, puede personalizar una u otro.

plantilla de página

Página Web genérica y prediseñada que puede utilizar para crear nuevas páginas personalizadas. Algunas de las plantillas de página de FrontPage proporcionan contenido típico de página, mientras que otras proporcionan diseños comunes de página.

PNG

(Portable Network Graphics, Gráficos de red portátiles) Formato de archivo para gráficos de mapas de bits comprimidos, similar al formato GIF. FrontPage puede importar y exportar archivos PNG.

PPP

(Protocolo punto a punto) Estándar de Internet para transmitir datos a través de vínculos serie entre los equipos.

programa del cliente

En Internet, programa que se ejecuta en un equipo cliente en lugar de ejecutarse en un equipo servidor.

propiedades

En FrontPage, características de un elemento del Web actual, como el título y la dirección URL de un Web o el nombre y el valor inicial de un campo de formulario. También puede especificar propiedades para elementos de página como tablas, gráficos y elementos activos.

protocolo

Método para tener acceso a un documento o servicio a través de Internet, como el Protocolo de transferencia de archivos (FTP) o el Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). También se denomina tipo.

proveedor de servicios Internet

Organización que proporciona servicios de conectividad de Internet a personas, empresas y otras organizaciones. Algunos ISP son grandes corporaciones nacionales o internacionales que ofrecen acceso desde muchas ubicaciones, mientras que otros se limitan a una ciudad o región específica.

publicar

Proceso de hacer que un Web sea público en el World Wide Web o en una intranet copiando todas sus páginas y archivos al servidor Web conectado a Internet o a la red de área local.

puerto

Uno de los canales de entrada y salida de red de un equipo que ejecuta TCP/IP. En el World Wide Web, los puertos suelen hacer referencia al número de puerto en el que se ejecuta un servidor. Un único equipo puede tener varios servidores Web en ejecución, pero en cada puerto sólo puede haber un servidor en ejecución. El puerto predeterminado de los servidores Web es 80.

R

[Volver](#)

RAS

Formato de archivo gráfico de barrido desarrollado por Sun Microsystems. FrontPage puede importar archivos RAS.

relación de aspecto

En gráficos e imágenes, la relación entre el ancho o el área de una imagen con respecto a su alto. Por ejemplo, una relación de aspecto de 2:1 indica que la imagen es el doble de ancha que de alta. La relación de aspecto es un factor importante para mantener las proporciones correctas al incorporar una imagen en otro documento como una página Web.

RTF

(Formato de texto enriquecido) Método de codificar el formato del texto y la estructura del documento mediante el juego de caracteres ASCII. Por convención, los archivos RTF tienen la extensión .rtf. En FrontPage puede abrir archivos RTF y convertirlos al formato HTML.

ruta de acceso

Parte de una dirección URL que identifica las carpetas que contienen un archivo. Por ejemplo, en la dirección URL <http://ejemplo.microsoft.com/hola/todos/saludos.htm>, la ruta de acceso es /hola/todos/.

servidor

Equipo que ofrece servicios en una red. En el World Wide Web, el servidor es un equipo que ejecuta el software de servidor Web que responde a peticiones del protocolo HTTP. También se denomina host.

servidor de archivos

Equipo que funciona en una red y que almacena archivos y proporciona acceso a ellos. También se denomina servidor. Consulte también *servidor Web*.

servidor de seguridad

Método para proteger los archivos y programas de una red frente a su utilización por parte de usuarios de otra red. Un servidor de seguridad bloquea los accesos no deseados a una red protegida y ofrece a ésta acceso a otras redes externas al servidor de seguridad. Las organizaciones suelen instalar servidores de seguridad para dar acceso a los usuarios a Internet, al tiempo que protegen su información interna. FrontPage permite a los usuarios crear sitios Web en Internet aunque estén en una red protegida.

servidor proxy

Servidor de Internet que actúa como servidor de seguridad, haciendo de mediador del tráfico entre una red protegida e Internet. Consulte también *servidor de seguridad*.

servidor virtual

Uno de los múltiples sitios Web que se ejecutan en el mismo servidor, cada uno de los cuales tiene un nombre de dominio único y una única dirección IP. Un servidor Web que admite servidores virtuales se denomina servidor Web multihost.

sonido de fondo

Archivo de sonido asociado con una página Web. Cuando se muestra la página en un explorador de Web, el archivo de sonido se reproduce continuamente o el número de veces especificado por la página.

subweb

Subdirectorío con nombre del Web raíz que es un Web de FrontPage completo. Cada subweb puede tener unos permisos de administración, creación y exploración diferentes del Web raíz y de otros subwebs. Además, las búsquedas realizadas mediante el Formulario de búsqueda de FrontPage se limitan al subweb y FrontPage sólo administra los hipervínculos internos al subweb. Bajo el Web raíz se puede crear cualquier número de subwebs y es posible crear subwebs dentro de otros subwebs. Consulte también *Web raíz*, *Web*.

T

[Volver](#)

tabla

Una o más filas de celdas en una página que se utilizan para organizar el diseño de una página o para distribuir datos sistemáticamente. En FrontPage puede colocar cualquier cosa en la celda de una tabla, incluyendo texto, gráficos y formularios.

tarea

Elemento asociado a un Web de FrontPage que representa una acción necesaria para completar o mantener el Web. Algunas tareas se generan automáticamente mediante los asistentes de FrontPage. También puede agregar sus propias tareas. Las tareas se muestran en la vista Tareas.

TCP

(Protocolo de control de transmisión) Software de red de Internet que controla la transmisión de paquetes de datos a través de Internet. Entre sus tareas, TCP comprueba la pérdida de paquetes, coloca los datos de varios paquetes en el orden correcto y solicita la retransmisión de los paquetes perdidos o dañados. Los equipos deben ejecutar TCP para comunicarse con los servidores Web.

tema

Un tema aplica gráficos diseñados profesionalmente a los elementos de página de un Web de FrontPage. FrontPage ofrece una galería de más de 50 temas que constan de elementos de un diseño similar y combinaciones de colores para viñetas, fuentes, gráficos, barras de exploración y otros elementos de página. Cuando se aplica, un tema da a las páginas y a las barras de exploración de su Web una apariencia atractiva y coherente.

texto Normal

En FrontPage, estilo de párrafo predeterminado de la vista Página que se utiliza en párrafos de texto.

TGA

(Targa) Formato de archivos gráficos realista diseñado para sistemas con un adaptador de vídeo Truevision. FrontPage puede importar archivos TGA.

TIFF

(Formato de archivo de imagen con etiquetas) Formato de archivos gráficos de alta resolución que se basa en etiquetas. TIFF se utiliza para el intercambio universal de gráficos digitales. FrontPage puede importar archivos TIFF.

tipo de archivo

Formato de un archivo, que se indica normalmente mediante su extensión de archivo. Las aplicaciones suelen trabajar con un conjunto limitado de tipos de archivo.

titular

Consulte *titular de página*.

titular de página

Sección de una página Web que contiene un elemento gráfico y texto, como el título de la página. Los titulares de página suelen mostrarse en la parte superior de una página Web.

título de página

Cadena de texto descriptiva que identifica una página.

U

[Volver](#)

ubicación base, dirección URL base

Dirección URL que puede asignar a una página para convertir todas las direcciones URL relativas de esa página en direcciones URL absolutas. Una dirección URL base debe terminar con una parte de nombre de documento, como en <http://ejemplo.microsoft.com/ejemplo.htm>, o con una barra diagonal, como en <http://ejemplo.microsoft.com/subdir/>. Consulte también *dirección URL*.

ubicación de red

En una dirección URL, nombre exclusivo que identifica un servidor de Internet. Una ubicación de red tiene dos o más partes, separadas por puntos, como en ejemplo.microsoft.com. También se denomina nombre de host y dirección de Internet. Consulte también *dirección URL*.

UNIX

Sistema operativo multiusuario y multitarea que existe en diversas formas e implementaciones, utilizado normalmente en estaciones de trabajo patentadas. Muchos servidores Web se ejecutan sobre sistemas UNIX.

usuario registrado

Visitante de un sitio Web cuyo nombre y contraseña se han registrado dentro del sitio Web. En FrontPage puede registrar visitantes de sitios con el controlador de formularios de registro de FrontPage.

validación de datos

Conjunto de reglas que pueden aplicarse a los campos de formulario para restringir el tipo de información que los visitantes del sitio introducen en los formularios. Por ejemplo, puede configurar reglas de manera que sólo puedan escribirse letras, no números, en un campo "nombre" de un formulario.

vínculo

Consulte *hipervínculo*.

vista Carpetas

En FrontPage, vista de un Web que muestra cómo está organizado el contenido del Web. En la vista Carpetas puede crear, eliminar, copiar y mover carpetas de manera similar a como lo hace en el Explorador de Windows. Las vistas de FrontPage proporcionan diferentes maneras de ver la información de su Web, de forma que pueda administrar su sitio con eficiencia.

vista en miniatura

Representación reducida de una imagen de una página Web que suele contener un hipervínculo a la versión de tamaño completo del gráfico. Las miniaturas se utilizan para cargar páginas con muchos gráficos o imágenes más rápidamente en un explorador de Web. Consulte también *miniatura automática*.

vista en miniatura automática

Herramienta que genera una miniatura de una imagen o una fotografía y un hipervínculo a la imagen original. La barra de herramientas **Imagen** de la vista Página contiene el comando **Vista en miniatura automática**. Consulte también *miniatura*.

vista Exploración

Vista de FrontPage que se utiliza para crear, mostrar, imprimir y cambiar la estructura de exploración de un Web. La vista Exploración incluye una vista en forma de carpetas, desde la cual puede arrastrar y colocar páginas en la estructura de su sitio. Las vistas de FrontPage proporcionan diferentes maneras de ver la información de su Web, de forma que pueda administrar su sitio con eficiencia.

vista Hipervínculos

Vista de FrontPage que muestra el estado de los hipervínculos de su Web. La lista incluye hipervínculos tanto internos como externos e indica gráficamente si se han comprobado o si están rotos. Las vistas de FrontPage proporcionan diferentes maneras de ver la información de su Web, de forma que pueda administrar su sitio con eficiencia.

vista Informes

Vista de FrontPage que le permite analizar el contenido de un Web. Puede calcular el tamaño total de los archivos del Web, mostrar qué archivos no están vinculados a ningún otro, identificar páginas lentas o anticuadas, agrupar archivos por tareas o personas asignadas, etc. Las vistas de FrontPage proporcionan diferentes maneras de ver la información de su Web, de forma que pueda administrar su sitio con eficiencia.

vista Página

Vista de FrontPage utilizada para crear, modificar y abrir una vista previa de las páginas Web. La vista Página muestra las páginas Web tal y como aparecerán en un explorador de Web. Las vistas de FrontPage proporcionan diferentes maneras de ver la información de su Web, de forma que pueda administrar su sitio con eficiencia.

vista Tareas

Vista de FrontPage que mantiene una lista de las tareas necesarias para completar o mantener un Web. Las vistas de FrontPage proporcionan diferentes maneras de ver la información de su Web, de forma que pueda administrar su sitio con eficiencia.

W X Y Z

[Volver](#)

WAIS

(Servicio de información de área extensa) Permite buscar a través de Internet.

WAN

(Red de área extensa) Red de equipos que abarca una gran distancia y utiliza equipos especializados para conectar redes más pequeñas.

Web

Página principal y sus páginas, gráficos, documentos, multimedia y otros archivos asociados creados en FrontPage y que se almacenan en un servidor Web o en el disco duro de un equipo. Un Web también contiene archivos que admiten la funcionalidad específica de FrontPage y que permiten abrir, copiar, modificar y administrar un Web en FrontPage.

Web activo

En FrontPage, el Web abierto actualmente.

Web de ensayo

Web local que se mantiene en un sistema de archivos o en un servidor Web local y que los visitantes del sitio no pueden explorar en este momento. Los sitios Web de ensayo permiten a los autores y a los grupos de trabajo realizar cambios significativos o actualizaciones en sitios Web antes de publicarlos en el World Wide Web o en la intranet de una organización. Consulte también *Web vivo*.

Web interno

Sitio Web que se crea dentro de una organización y que sólo es accesible para los miembros de esa organización en una intranet. Consulte también *intranet*.

Web primario

En una estructura jerárquica, el Web situado inmediatamente por encima del actual.

Web raíz

Web predeterminado de nivel superior proporcionado por un servidor Web. Para tener acceso al Web raíz, proporcione la dirección URL del servidor sin especificar un nombre de página ni un subweb. FrontPage se instala con un Web raíz predeterminado que se denomina Web raíz o "C:\Mis sitios Web". Consulte también *subweb*.

Web secundario

Consulte *subweb*.

Web vivo

Web publicado en un servidor Web y al que pueden tener acceso actualmente los visitantes de un sitio. Modificar un Web vivo con FrontPage permite a los visitantes de un sitio ver inmediatamente todas las actualizaciones y cambios realizados cada vez que se guarda la página. Consulte también *Web de ensayo*.

WMF

(Metarchivo de Windows) Formato de gráficos vectoriales para equipos compatibles con Windows utilizado principalmente para galerías de imágenes para proceso de textos. FrontPage puede importar este tipo de archivos.

World Wide Web

Conjunto total de documentos con hipervínculos residentes en servidores HTTP de todo el mundo. Los documentos del World Wide Web se denominan páginas o páginas Web, escritas en HTML (Lenguaje de marcado de hipertexto). Las páginas Web se identifican mediante direcciones URL (localizadores de recursos universales) que especifican el equipo concreto y la ruta de acceso en los que se puede tener acceso a un archivo y se transmiten de nodo a nodo hasta el usuario final mediante HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto). Las páginas Web pueden contener texto en diversas fuentes y estilos, imágenes, gráficos, clips de vídeo, sonidos y pequeños programas incrustados que se ejecutan cuando un visitante los activa haciendo clic en un hipervínculo. Los visitantes del sitio también pueden descargar archivos y enviar mensajes a otros usuarios por correo electrónico utilizando los vínculos de una página Web. El World Wide Web fue desarrollado por Timothy Berners-Lee en 1989 para el Laboratorio Europeo de física de partículas (CERN).

World Wide Web Consortium

(W3C) Consorcio de instituciones comerciales y educativas que supervisa la investigación y promueve los estándares en todas las áreas relacionadas con el World Wide Web.

zona activa

Área de un gráfico o una imagen definida gráficamente que contiene un hipervínculo. Un gráfico con zonas activas se denomina mapa de imagen. En los exploradores de Web, las zonas activas son invisibles. Los visitantes del sitio pueden saber que hay una zona activa por el cambio en la apariencia del puntero del *mouse* cuando éste pasa sobre el gráfico. Consulte también *mapa de imagen*.